



KS / KS-T

Semi-Professionale / *Semi Professional*

- LA SCELTA PERFETTA DI MACINATURA ON-DEMAND PER L'ESPRESSO IN CASA
- THE PERFECT CHOICE FOR PROFESSIONAL HOME BARISTAS - ON DEMAND

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Grinding disc diameter	50 Ø mm
Materiale macine	Grinding disc material	Acciaio temperato / Hardened steel
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220-240/50/1
Watt	Watt	100
Giri motore	RPM	1300 Giri/min / 1300 rpm
Capacità macinazione consigliata	Grinding capacity up to	0,8 kg/giorno / 0,8 kg/day
Tempo di macinazione per Espresso singolo	Grinding time for single Espresso	7 Sec
Capacità tramoggia	Hopper capacity	0,4 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	140 x 385 x 230 mm (KS) 140 x 415 x 230 mm (KS-T)
Peso netto	Net weight	5,3 kg (KS) / 5,4 kg (KS-T)
Peso Lordo	Shipping weight	5,6 kg (KS) / 5,8 kg (KS-T)

Opzioni colore / Color options



CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Hopper slide (KS/KS-T)
Protezione da sovraccarico	Overload protection (KS/KS-T)
On-Demand	On-Demand (KS-T)
Timer a controllo elettronico	Electronically controlled timer (KS-T)
Pulsante manuale	Manual push button (KS/KS-T)
Programmazione variabile per singola e doppia dose	Variable programming for single and double shot (KS-T)

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

Tramoggia 1 Kg	Hopper 1 Kg
----------------	-------------

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE



KS

KS-T

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request